

Mechanical Lightning Event Counter



VLASTNOSTI

Installs on downconductor to record number of lightning strikes

For use with nVent ERICO Ericore, conventional conductors or tape


SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Enclosure Rating	Trip Threshold	Hloubka (D)	Height (H)	Width (W)
LECIV	702050	IP 67	2 kA 8/20 μ s	65mm	110 mm	80 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Temperature	Unit Weight	Complies With
LECIV	702050	-40 to 50 °C	0.52 kg	EN IEC 62561-6



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE