

Bohrungsdichtungen für Gefahrenbereiche, EXAS



Hazardous Location Hole Seals are designed to be used on Increased Safety (Ex e) enclosures in ATEX or IECEx Zone 1 or 2 hazardous areas. Certified to be used on metallic, non-painted enclosures, these hole seals ensure a dust-, oil- and water-tight seal. Designed to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings, these self-centering hole seals are easy to install.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X, 12, 3R; File No. E61997

cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,

3R; File No. 42186

IECEx and ATEX Approvals

Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE

2 assemblies

ATEX Directive 94/9/EC

ATEX

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

Sira 14ATEX3233U

IECEx

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

IECEx SIR 14.0073U

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

MERKMALE

Secure sealing with silicon rubber gasket to protect against water and dust ingress in extreme temperature applications ranging from -55 C (-67 F) to 180 C (356 F)

Seal pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water

Easy installation in enclosure cutouts with self-centering hole seals

Hole seals are available in metric and english standard hole sizes

Material: Edelstahl 316L

Oberfläche: Gebürstet

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Lochdurchmesser	Baugruppendurchmesser	Gewindegröße
EXAS050SS6	20mm	35mm	M20
EXAS075SS6	25mm	43mm	M25
EXAS100SS6	32mm	48mm	M32
EXAS125SS6	40mm	59mm	M40
EXAS150SS6	50mm	67mm	M50
EXAS200SS6	63mm	80mm	M63
EXAS250SS6	75mm	93mm	M75

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.