


# Sockelverstärkungsprofil | Schaltschränke, PCP

Dieses Profil wirkt als Stabilisator und ermöglicht eine Verlegung von Kabeln zwischen gereihten Schränken, eine ideale Lösung, wenn Kabel unterhalb des Schrankes installiert werden müssen.



## MERKMALE

**Beschreibung:** Zur Stabilisierung von Sockeln wenn Kabel zwischen angereihten Schränken verlegt werden. Bei 200 mm Sockeln können PCP in drei verschiedene Höhen montiert werden; Oben, mittig und am Boden. Das Lochraster für Kfigmuttern und Schrauben M5x10 erlaubt es weiteres Zubehör zu montieren.

**Material:** 2 mm Stahlblech.

**Oberfläche:** RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.

**Verpackungseinheit:** 2 Profile mit Montagematerial.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Material:</b>   | Baustahl          |
| <b>Oberfläche:</b> | Pulverbeschichtet |
| <b>Farbe:</b>      | Umbragrau         |
| <b>Farbcode:</b>   | RAL 7022          |
| <b>Dicke:</b>      | 2mm               |

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe  | Produktfamilie | Gehäusematerial |
|---------------|------|--------|--------|----------------|-----------------|
| PCP04         | 60mm | 62mm   | 400mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| PCP05         | 60mm | 62mm   | 500mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| PCP06         | 60mm | 62mm   | 600mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| PCP08         | 60mm | 62mm   | 800mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| PCP10         | 60mm | 61mm   | 1000mm | Freistehend    | Baustahl        |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.