

# Kabeleinführungsprofil, SCE



Dieses Einsteckprofil verfügt über eine vormontierte Dichtung zur Abdichtung des Leerraums um die Kabel herum, die zwischen den Bodenplatten verlaufen, um den Schutzgrad des Schanks zu erhalten.

## MERKMALE

**Beschreibung:** Zur Abdichtung der Kabeleinführung zwischen den Flanschplatten. Bildet eine Dichtung um die Kabel herum und füllt Lücken aus, wodurch kein Staub mehr eindringen kann. Der Schaum wurde im Sektionsprofil so vorgeformt, dass es ganz einfach dank der Click-in-Befestigung auf den Bodenplatten angebracht werden kann. Eine Alternative zum Bodenplatten-Dichtungssatz BG01.

**Material:** Stranggepresstes PVC-Sektionsprofil. **Dichtung:** selbstklebender Schaum mit einem Querschnitt von 30 x 25 mm.

**Verpackungseinheit:** 1 Satz bestehend aus 2 Click-in-Sektionsprofilen mit Schaumgummi.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Material:</b>   | PVC        |
| <b>Oberfläche:</b> | Glatt-matt |
| <b>Farbe:</b>      | Schwarz    |
| <b>Dicke:</b>      | 1.2mm      |

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Gehäusematerial | Zur Montage            |
|---------------|------|--------|-------|-----------------|------------------------|
| SCE1000       | 30mm | 1000mm | 20mm  | PVC             | In der Tiefe           |
| SCE1200       | 30mm | 1200mm | 20mm  | PVC             | In der Tiefe           |
| SCE600        | 30mm | 600mm  | 20mm  | PVC             | In der Tiefe           |
| SCE800        | 30mm | 800mm  | 20mm  | PVC             | In der Tiefe           |
| SCE1000R      | 30mm | 1000mm | 20mm  | PVC             | In hinterster Position |
| SCE1200R      | 30mm | 1200mm | 20mm  | PVC             | In hinterster Position |
| SCE600R       | 30mm | 600mm  | 20mm  | PVC             | In hinterster Position |
| SCE800R       | 30mm | 800mm  | 20mm  | PVC             | In hinterster Position |

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.