

Modulschiene, vorne, Typ R-LD, robust, langes Dach, 1000 mm



Combinations of horizontal rails and side panels

		„+“ = can be combined	„-“ = combination not recommended
Modul 1.0		+	+
Modul 1.5		+	+
Modul 2.0		+	+
Modul 2.5		+	+
Modul 3.0		+	+
Modul 3.5		+	+
Modul 4.0		+	+
Modul 4.5		+	+
Modul 5.0		+	+
Modul 5.5		+	+
Modul 6.0		+	+
Modul 6.5		+	+
Modul 7.0		+	+
Modul 7.5		+	+
Modul 8.0		+	+
Modul 8.5		+	+
Modul 9.0		+	+
Modul 9.5		+	+
Modul 10.0		+	+
Modul 10.5		+	+
Modul 11.0		+	+
Modul 11.5		+	+
Modul 12.0		+	+
Modul 12.5		+	+
Modul 13.0		+	+
Modul 13.5		+	+
Modul 14.0		+	+
Modul 14.5		+	+
Modul 15.0		+	+
Modul 15.5		+	+
Modul 16.0		+	+
Modul 16.5		+	+
Modul 17.0		+	+
Modul 17.5		+	+
Modul 18.0		+	+
Modul 18.5		+	+
Modul 19.0		+	+
Modul 19.5		+	+
Modul 20.0		+	+
Modul 20.5		+	+
Modul 21.0		+	+
Modul 21.5		+	+
Modul 22.0		+	+
Modul 22.5		+	+
Modul 23.0		+	+
Modul 23.5		+	+
Modul 24.0		+	+
Modul 24.5		+	+
Modul 25.0		+	+
Modul 25.5		+	+
Modul 26.0		+	+
Modul 26.5		+	+
Modul 27.0		+	+
Modul 27.5		+	+
Modul 28.0		+	+
Modul 28.5		+	+
Modul 29.0		+	+
Modul 29.5		+	+
Modul 30.0		+	+
Modul 30.5		+	+
Modul 31.0		+	+
Modul 31.5		+	+
Modul 32.0		+	+
Modul 32.5		+	+
Modul 33.0		+	+
Modul 33.5		+	+
Modul 34.0		+	+
Modul 34.5		+	+
Modul 35.0		+	+
Modul 35.5		+	+
Modul 36.0		+	+
Modul 36.5		+	+
Modul 37.0		+	+
Modul 37.5		+	+
Modul 38.0		+	+
Modul 38.5		+	+
Modul 39.0		+	+
Modul 39.5		+	+
Modul 40.0		+	+
Modul 40.5		+	+
Modul 41.0		+	+
Modul 41.5		+	+
Modul 42.0		+	+
Modul 42.5		+	+
Modul 43.0		+	+
Modul 43.5		+	+
Modul 44.0		+	+
Modul 44.5		+	+
Modul 45.0		+	+
Modul 45.5		+	+
Modul 46.0		+	+
Modul 46.5		+	+
Modul 47.0		+	+
Modul 47.5		+	+
Modul 48.0		+	+
Modul 48.5		+	+
Modul 49.0		+	+
Modul 49.5		+	+
Modul 50.0		+	+
Modul 50.5		+	+
Modul 51.0		+	+
Modul 51.5		+	+
Modul 52.0		+	+
Modul 52.5		+	+
Modul 53.0		+	+
Modul 53.5		+	+
Modul 54.0		+	+
Modul 54.5		+	+
Modul 55.0		+	+
Modul 55.5		+	+
Modul 56.0		+	+
Modul 56.5		+	+
Modul 57.0		+	+
Modul 57.5		+	+
Modul 58.0		+	+
Modul 58.5		+	+
Modul 59.0		+	+
Modul 59.5		+	+
Modul 60.0		+	+
Modul 60.5		+	+
Modul 61.0		+	+
Modul 61.5		+	+
Modul 62.0		+	+
Modul 62.5		+	+
Modul 63.0		+	+
Modul 63.5		+	+
Modul 64.0		+	+
Modul 64.5		+	+
Modul 65.0		+	+
Modul 65.5		+	+
Modul 66.0		+	+
Modul 66.5		+	+
Modul 67.0		+	+
Modul 67.5		+	+
Modul 68.0		+	+
Modul 68.5		+	+
Modul 69.0		+	+
Modul 69.5		+	+
Modul 70.0		+	+
Modul 70.5		+	+
Modul 71.0		+	+
Modul 71.5		+	+
Modul 72.0		+	+
Modul 72.5		+	+
Modul 73.0		+	+
Modul 73.5		+	+
Modul 74.0		+	+
Modul 74.5		+	+
Modul 75.0		+	+
Modul 75.5		+	+
Modul 76.0		+	+
Modul 76.5		+	+
Modul 77.0		+	+
Modul 77.5		+	+
Modul 78.0		+	+
Modul 78.5		+	+
Modul 79.0		+	+
Modul 79.5		+	+
Modul 80.0		+	+
Modul 80.5		+	+
Modul 81.0		+	+
Modul 81.5		+	+
Modul 82.0		+	+
Modul 82.5		+	+
Modul 83.0		+	+
Modul 83.5		+	+
Modul 84.0		+	+
Modul 84.5		+	+
Modul 85.0		+	+
Modul 85.5		+	+
Modul 86.0		+	+
Modul 86.5		+	+
Modul 87.0		+	+
Modul 87.5		+	+
Modul 88.0		+	+
Modul 88.5		+	+
Modul 89.0		+	+
Modul 89.5		+	+
Modul 90.0		+	+
Modul 90.5		+	+
Modul 91.0		+	+
Modul 91.5		+	+
Modul 92.0		+	+
Modul 92.5		+	+
Modul 93.0		+	+
Modul 93.5		+	+
Modul 94.0		+	+
Modul 94.5		+	+
Modul 95.0		+	+
Modul 95.5		+	+
Modul 96.0		+	+
Modul 96.5		+	+
Modul 97.0		+	+
Modul 97.5		+	+
Modul 98.0		+	+
Modul 98.5		+	+
Modul 99.0		+	+
Modul 99.5		+	+
Modul 100.0		+	+

KATALOGNUMMER

34566-301

Der robuste Modulschientyp kann Stoß und Vibrationen von bis zu 25 g standhalten. Er ermöglicht die Verwendung von IEEE-Griffen.

MERKMALE

Typ R-LD Modulschiene „Rugged“ mit 3-Loch-Befestigung zur Erhöhung der Stabilität.

Zum Ein-/Aushebeln von CompactPCI- oder, VME64x-Boards

TE-Bedruckung erfolgt erst ab 28 TE

Länge 20, 28, 40, 42, 63, 84 TE oder 1000 mm

Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig, ohne TE-Bedruckung



PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 195HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert

Länge: 1000mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO

Produkttyp: Modulschiene

Typ: Robust, LD

Passt zu: Baugruppenträger

Nettogewicht: 0.6kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.