

Panel de sellado universal autosoportado



Los paneles de sellado se instalan entre paneles de dos bahías para proporcionar una superficie nivelada sobre la cual colocar el tubo y montar los componentes.

CARACTERÍSTICAS

Los paneles de sellado se instalan entre dos paneles para proporcionar una superficie nivelada para colocar el tubo y montar los componentes.

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
AU90FPG	60466	1981mm	267mm	21mm	Acero dulce	Galvanizado
AU72FP	38967	1524mm	267mm	21mm	Acero dulce	Polvo recubierto
AU90FP	60465	1981mm	267mm	21mm	Acero dulce	Polvo recubierto
AU84FPG	39171	1829mm	267mm	21mm	Acero dulce	Galvanizado
AU84FP	39167	1829mm	267mm	21mm	Acero dulce	Polvo recubierto
AU72FPG	39168	1524mm	267mm	21mm	Acero dulce	Galvanizado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.