

Soporte de sujeción enrasado para placa de montaje, MPEF

Este soporte de refuerzo, que se monta en la posición más retrasada, mejora la rigidez de la placa de montaje a fin de reducir las vibraciones y aumentar la capacidad de carga.



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para una sujeción adicional en la posición más profunda de placas de montaje con equipo pesado. Se monta directamente sobre el marco del armario lo que da una estabilidad extra. Fácil montaje sin mecanizar. Puede montarse desde el frente incluso cuando la placa de montaje ya está en su posición. Se aconseja la combinación con un perfil MPR.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 10 piezas con accesorios de montaje.

Beneficio: las sacudidas de la placa de montaje en el interior de un panel se reducen al mínimo si está expuesta a vibraciones

Comentario: use el accesorio MPE si la placa de montaje no está instalada en la posición más posterior

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Espesor
MPEF10	32mm	75mm	45mm	Acero dulce	Zinc plateado	3mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.