

# Minienfriador industrial, TCW



El minienfriador de agua industrial ofrece precisión y fiabilidad en un diseño compacto. La alta precisión de la refrigeración mejora la calidad de la producción, lo que se traduce en resultados más uniformes y superiores. La amplia variedad de opciones y accesorios permite distintas opciones de enfriadores para satisfacer diferentes necesidades de las aplicaciones. El minienfriador tiene un diseño ecológico con componentes de alto rendimiento.

## CARACTERÍSTICAS

Compresor hermético.

Tubos de latón del circuito de refrigeración.

Evaporador de placas soldadas de acero inoxidable.

Bobina de condensación de alta eficiencia.

Ventilador axial.

Fluido de material no ferroso; circuito no ferroso.

Circuito de líquido estándar con depósito y bomba abiertos.

Intervalo de temperatura de líquido ajustable: De +8 °C a +25 °C.

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Capacidad nominal (vatios a 50 Hz) | Capacidad nominal (vatios a 60 Hz) | Tipo de fluido | Tensión nominal | Frecuencia nominal | Refrigerante |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| TCW08              | 900W                               | 1100W                              | Agua           | 230V            | 50 – 60Hz          | R513A        |
| TCW12              | 1600W                              | 1900W                              | Agua           | 230V            | 50 – 60Hz          | R513A        |
| TCW19              | 2200W                              | 2550W                              | Agua           | 230V            | 50 – 60Hz          | R513A        |
| TCW31              | 3000W                              | 3450W                              | Agua           | 230V            | 50 – 60Hz          | R513A        |
| TCW41              | 3900W                              | 4450W                              | Agua           | 230V            | 50 – 60Hz          | R513A        |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Una amplia gama de accesorios y opciones permite múltiples configuraciones para satisfacer las diferentes necesidades de aplicación.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.