

Panel OICP con sección de extensión de puerta, OIDES

El armario de control de interfaz para el operador en aluminio, con un marco de extensión abisagrado, OIDES, tiene un patrón de taladros premecanizado para permitir la fijación a un brazo articulado, además de una placa frontal extraíble con un grado de protección IP 65. El marco de extensión aumenta la profundidad del panel en 55 mm. Los componentes pueden instalarse fácilmente gracias a la placa frontal extraíble, pero también serán fácilmente accesibles al abrir el marco de extensión frontal abisagrado. Las asas laterales del armario facilitan su traslado a la posición de trabajo deseada. El cuerpo de aluminio disipará más calor que un cuerpo de acero dulce, lo que puede eliminar la necesidad de ventilado adicional.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Panel OICP con perfiles de extensión de puerta abisagrada. Aumenta la profundidad del panel OICP en 55 mm. Los perfiles laterales de extensión de la puerta están provistos de perfiles de agarre.

Material: Cuerpo y perfiles de extensión de la puerta Al Mg Si05 y tapa posterior AlMg y esquineros: AlSi12.

Protección: Se corresponde con IP 65.

Acabado: Cuerpo y perfiles de extensión de la puerta y tapa posterior: aluminio anodizado. Esquineros: RAL 7016.

Cantidad por embalaje: Panel OICP con tapa posterior, perfiles de extensión de puerta, bisagras externas y sistema de cierre.

Material:	Aluminio
Color:	Gris antracita
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7016

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo
OIDES355205	354mm	525mm	55mm
OIDES395205	398mm	525mm	55mm

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo
OIDES343905	345mm	395mm	55mm
OIDES305205	309mm	525mm	55mm
OIDES414705	415mm	470mm	55mm
OIDES495405	495mm	542mm	55mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE