

Panel de Control interfaz de operador, OICP

El panel de control de interfaz para el operador en aluminio, OICP, tiene un patrón de taladros premecanizado para permitir la fijación a un brazo articulado, además de una placa frontal extraíble con un grado de protección IP 65. Los componentes pueden instalarse fácilmente gracias a la placa frontal extraíble, pero también serán fácilmente accesibles a través de un panel trasero extraíble. Las asas laterales del armario facilitan su traslado a la posición de trabajo deseada. El cuerpo de aluminio disipará más calor que un cuerpo de acero dulce, lo que puede eliminar la necesidad de ventilado adicional.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

CE UKCA

GOST

CARACTERÍSTICAS


Material: Estructura: Al Mg Si05. Placa trasera: Al Mg.
Esquineros: AISI 12.

Protección: IP 65.

Acabado: Estructura y placa trasera: aluminio anodizado, y esquineros: RAL 7016.

Instrucciones de montaje: El panel frontal OICP no está incluido en el suministro estándar y se pide por separado.

Suministro: Estructura, placa trasera atornillada, kit de montaje de placa frontal y material de montaje.



Material:	Aluminio
Color:	Gris antracita
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7016

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Peso
OICP343920	345mm	395mm	200mm	7kg
OICP395220	398mm	525mm	200mm	9kg
OICP305220	309mm	525mm	200mm	7.9kg
OICP355220	345mm	525mm	200mm	8.3kg

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Peso
OICP495420	495mm	542mm	200mm	10.3kg
OICP414720	415mm	470mm	200mm	8.5kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las dimensiones exteriores del armario se han incrementado en 16,5 mm en el lateral donde se encuentra el perfil de agarre.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE