

# Perfiles de refuerzo de placas de montaje, MPR



Este perfil de refuerzo permite montar componentes pesados en la placa de montaje y amortiguar al mismo tiempo las vibraciones.

## CARACTERÍSTICAS

**Descripción:** Para reforzar una placa de montaje (MP) cuando está equipada en exceso. Para amortiguamiento de vibraciones y estabilización. Fácil montaje sin taladros. Con el fin de obtener la máxima amortiguación, es aconsejable la fijación de la placa de montaje al perfil.

**Material:** Acero galvanizado de 2 mm.

**Cantidad por embalaje:** 2 perfiles con accesorios de montaje.

**Beneficio:** los clientes pueden montar componentes pesados en la placa de montaje y a la vez amortiguar cualquier vibración

**Comentario:** muy recomendable para montar los soportes de refuerzo MPE o MPEF en combinación con los perfiles

**Espesor:** 2mm  
**Acabado:** Galvanizado  
**Material:** Acero dulce

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|
| MPR1200            | MPR1200            | 35mm   | 1200mm  | 21mm  | Acero dulce          |
| MPR1000            | MPR1000            | 35mm   | 1000mm  | 21mm  | Acero dulce          |
| MPR1600            | MPR1600            | 35mm   | 1600mm  | 21mm  | Acero dulce          |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**