

# Contador digital de eventos de rayos



## CARACTERÍSTICAS

Registra la cantidad, hora y fecha de los impactos de rayo, para ser consultados durante las inspecciones

Incluye ménsulas de montaje para uso con nVent ERICO Ericore, ISO nV, conductores trenzados desnudos o cintas

Incluye una batería de litio de 3 V reemplazable (CR17335)

Vida útil de la batería de hasta cinco años


## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material      | Clasificación del armario | Umbral de disparo  | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----------|------------|-------------|
| LECV               | Policarbonato | IP 65, NEMA®-4            | 1 - 100 kA 8/20 µs | 42mm      | 141 mm     | 91 mm       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Temperatura  | Peso por unidad | De conformidad con |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| LECV               | -40 to 80 °C | 0.36 kg         | EN IEC 62561-6     |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE