

# Boîtier de jonction, couvercle à charnière



Les boîtiers de jonction avec couvercle à charnière encastré sont utilisés pour monter les borniers ou autres composants sur le panneau fixé.

## NORMES INDUSTRIELLES

Certifié par l'Association canadienne de normalisation.

## FONCTIONS

Les boîtiers de jonction avec couvercle à charnière encastré sont utilisés pour monter les borniers ou autres composants sur le panneau fixé

**Matériau:** Acier doux  
**Finition:** Galvanisé; Revêtement poudré  
**Couleur:** Gris  
**Code couleur:** ANSI 61

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Type                | Hauteur | Largeur | Épaisseur | Nombre de plaques d'étanchéité | Type de plaque d'étanchéité |
|---------------------|---------------------|---------|---------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| F22LJ               | Boîtier de jonction | 64mm    | 64mm    | 1.9mm     | 1                              | Plat                        |
| F44LJ               | Boîtier de jonction | 102mm   | 102mm   | 1.9mm     | 1                              | Plat                        |
| F66LJ               | Boîtier de jonction | 152mm   | 152mm   | 1.9mm     | 1                              | Plat                        |
| F88LJ               | Boîtier de jonction | 203mm   | 203mm   | 1.9mm     | 1                              | Plat                        |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Chaque plaque d'étanchéité inclut également un joint et un jeu de vis pour relier les sections.

Certifié par l'Association canadienne de normalisation.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.