

Attache 3TW

RÉFÉRENCE CATALOGUE

3TW

FONCTIONS

Écrou de renfort à utiliser avec SOSR et DOSR pour des installations sur poutre en bois composite

Un contre-écrou au-dessus et un autre en-dessous sont nécessaires pour les applications anti-soulèvement alors qu'un simple contre-écrou au-dessus suffit pour les applications de support traditionnel



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Ressort acier



Finition: nVent CADDY Armour

Hauteur (H): 11.1 mm

Longueur (L): 38.1mm

Largeur (W): 31.8 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

