

Connecteur de câble en ligne



FONCTIONS

Dispositif d'épissage de câble à quatre boulons pour maintenir chacun des câbles

LPC513 est compatible avec les conducteurs ronds nVent ERICO Cu-Bond

Taille de conducteur, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2



Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Largeur (W)	Conducteur Cu-Bond nVent ERICO
LPA513	Aluminium		19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	
LPC513L	Cuivre	Étumé	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	
LPC513	Cuivre		19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	CBSC8, CBSC10, CBSC13

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire	Conformité
LPA513	0.09 kg	
LPC513L	0.17 kg	
LPC513	0.17 kg	CEI® 62561-1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La conformité CEI ne vaut que pour les conducteurs nVent ERICO Cu-Bond dans la liste.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE