

Armoire indépendante pour onduleur de véhicule électrique



Cette série d'armoires électriques de type 3R a été conçue spécifiquement pour le boîtier des onduleurs de véhicules électriques (EV) qui alimentent les stations de charge. Pour soutenir les projets d'infrastructures pour véhicule électrique et répondre aux critères de financement dédiés, ces armoires sont fabriquées aux États-Unis avec de l'acier américain. Les boîtiers sont dotés d'une structure monobloc robuste et fiable avec un montage interne flexible capable de supporter des charges lourdes. Disponible de série dans un certain nombre de configurations d'accès aux portes pour s'adapter aux exigences de l'application.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 3R; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 3R

FONCTIONS

Fabriquée aux États-Unis avec de l'acier américain

Conception monobloc répondant aux exigences de poids et de charge élevées et garantissant une protection environnementale

Socle bas ouvert pour une installation facile sur le terrain

Anneaux de levage (4 par armoire) pour une manipulation et un transport faciles

Verrous à 3 points actionnés par une poignée verrouillable étanche à l'huile pour l'inviolabilité

Bac à eau au-dessus de la porte pour empêcher l'infiltration d'eau

Charnières en acier inoxydable dissimulées et faciles à retirer pour une dépose et une installation simplifiées de la porte

Les panneaux optionnels et les angles de montage en rack peuvent être montés n'importe où le long des circuits pour une flexibilité de montage accrue (vendus séparément)

Dispositions pour le montage de lampes LED avec capteurs d'occupation/de vacance

Peinture anticorrosion et revêtement de protection pour maximiser la durée de vie même dans les environnements climatiques difficiles

Matériau: Acier
Finition: Revêtement poudré
Couleur: Blanc

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Accès
US603624FSG	61697	1526mm	916mm	611mm	2.66mm	Single Access
US722424FSDAG	61699	1830mm	611mm	611mm	2.66mm	Dual Access
US722424FSG	61698	1830mm	611mm	611mm	2.66mm	Single Access
US722436FSDAG	61707	1830mm	611mm	916mm	2.66mm	Dual Access
US723024FSDAG	61702	1830mm	764mm	611mm	2.66mm	Dual Access
US723024FSG	61701	1830mm	764mm	611mm	2.66mm	Single Access
US723624FSDAG	61704	1830mm	916mm	611mm	2.66mm	Dual Access
US723624FSG	61703	1830mm	916mm	611mm	2.66mm	Single Access
US723636FSDAG	61706	1830mm	916mm	916mm	2.66mm	Dual Access
US723636FSG	61705	1830mm	916mm	916mm	2.66mm	Single Access
US724824FSDG	61708	1830mm	1221mm	611mm	2.66mm	Single Access
US724824FSDAG	61709	1830mm	1221mm	611mm	2.66mm	Dual Access

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L'armoire indépendante pour onduleur de véhicule électrique est un produit fabriqué aux États-Unis pour soutenir les projets d'infrastructure pour véhicules électriques. L'armoire est homologuée NEMA 3R pour assurer la conformité aux normes industrielles.

Cette armoire est basée sur la plate-forme A30 avec de nouvelles fonctionnalités pour fournir la durabilité et prolonger la durée de vie des onduleurs de recharge de véhicules électriques.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

