

# Panneaux latéraux en acier inox, SPMS



Ces panneaux latéraux garantissent la protection anti-infiltrations, ce qui signifie que les composants électriques fonctionnent sans perturbations et que le personnel est protégé des blessures.

## FONCTIONS

Description: Panneaux latéraux en acier inox. Étanche grâce à un joint en polyuréthane extrudé d'un seul tenant, monté avec 8 vis et des nouveaux systèmes de retenue brevetés.

Protection: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinaison avec MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 en combinaison avec MCSS-HP.

Unité de livraison: 2 panneaux.

Matériau: Acier inox brossé 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

**Finition:** Finition brossée

**Épaisseur:** 1.5mm

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue                                                                          | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Famille de produits | Matériau de l'armoire |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|------------|---------------------|-----------------------|
| SPMS1805                                                                                     | SPMS1805          | 1764mm  | 18mm    | 462mm      | Autoportant         | Acier inoxydable      |
| SPMS2006  | SPMS2006          | 1964mm  | 18mm    | 562mm      | Autoportant         | Acier inoxydable      |
| SPMS1805-316                                                                                 |                   | 1764mm  | 18mm    | 462mm      | Autoportant         | Acier inoxydable      |
| SPMS2006-316                                                                                 |                   | 1964mm  | 18mm    | 562mm      | Autoportant         | Acier inoxydable      |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.