

Profilé horizontal, avant, type R-LD, durci, lèvre allongée, 1000 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

34566-301

Le profilé horizontal de type durci peut supporter des chocs et des vibrations jusqu'à 25 g. Il permet l'usage de poignées IEEE.

FONCTIONS


Profils « durcis » de type R-LD avec 3 points de fixation pour une rigidité accrue

Pour insertion/extraction de cartes CompactPCI ou, VME64x

Marquage en F à partir de 28 F et supérieurs

Longueur 20, 28, 40, 42, 63, 84 F ou 1000 mm

Profilé aluminium, finition anodisée, surface de contact conductrice, avec marquage en F



Combinations of horizontal rails and side panels

	Light 1.1	Flexibel 2	Heavy 3 H	Knigge 4 B
Standard 1	+	+	+	+
Standard 2	+	+	+	+
Standard 3	+	+	+	+
Standard 4	+	+	+	+
Standard 5	+	+	+	+
Standard 6	+	+	+	+
Standard 7	+	+	+	+
Standard 8	+	+	+	+
Standard 9	+	+	+	+
Standard 10	+	+	+	+
Standard 11	+	+	+	+
Standard 12	+	+	+	+
Standard 13	+	+	+	+
Standard 14	+	+	+	+
Standard 15	+	+	+	+
Standard 16	+	+	+	+
Standard 17	+	+	+	+
Standard 18	+	+	+	+
Standard 19	+	+	+	+
Standard 20	+	+	+	+
Standard 21	+	+	+	+
Standard 22	+	+	+	+
Standard 23	+	+	+	+
Standard 24	+	+	+	+
Standard 25	+	+	+	+
Standard 26	+	+	+	+
Standard 27	+	+	+	+
Standard 28	+	+	+	+
Standard 29	+	+	+	+
Standard 30	+	+	+	+
Standard 31	+	+	+	+
Standard 32	+	+	+	+
Standard 33	+	+	+	+
Standard 34	+	+	+	+
Standard 35	+	+	+	+
Standard 36	+	+	+	+
Standard 37	+	+	+	+
Standard 38	+	+	+	+
Standard 39	+	+	+	+
Standard 40	+	+	+	+
Standard 41	+	+	+	+
Standard 42	+	+	+	+
Standard 43	+	+	+	+
Standard 44	+	+	+	+
Standard 45	+	+	+	+
Standard 46	+	+	+	+
Standard 47	+	+	+	+
Standard 48	+	+	+	+
Standard 49	+	+	+	+
Standard 50	+	+	+	+
Standard 51	+	+	+	+
Standard 52	+	+	+	+
Standard 53	+	+	+	+
Standard 54	+	+	+	+
Standard 55	+	+	+	+
Standard 56	+	+	+	+
Standard 57	+	+	+	+
Standard 58	+	+	+	+
Standard 59	+	+	+	+
Standard 60	+	+	+	+
Standard 61	+	+	+	+
Standard 62	+	+	+	+
Standard 63	+	+	+	+
Standard 64	+	+	+	+
Standard 65	+	+	+	+
Standard 66	+	+	+	+
Standard 67	+	+	+	+
Standard 68	+	+	+	+
Standard 69	+	+	+	+
Standard 70	+	+	+	+
Standard 71	+	+	+	+
Standard 72	+	+	+	+
Standard 73	+	+	+	+
Standard 74	+	+	+	+
Standard 75	+	+	+	+
Standard 76	+	+	+	+
Standard 77	+	+	+	+
Standard 78	+	+	+	+
Standard 79	+	+	+	+
Standard 80	+	+	+	+
Standard 81	+	+	+	+
Standard 82	+	+	+	+
Standard 83	+	+	+	+
Standard 84	+	+	+	+
Standard 85	+	+	+	+
Standard 86	+	+	+	+
Standard 87	+	+	+	+
Standard 88	+	+	+	+
Standard 89	+	+	+	+
Standard 90	+	+	+	+
Standard 91	+	+	+	+
Standard 92	+	+	+	+
Standard 93	+	+	+	+
Standard 94	+	+	+	+
Standard 95	+	+	+	+
Standard 96	+	+	+	+
Standard 97	+	+	+	+
Standard 98	+	+	+	+
Standard 99	+	+	+	+
Standard 100	+	+	+	+

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Largeur du rack: 195HP

Quantité par colis: 1

Finition: Anodisé

Longueur: 1000mm

Matériau: Aluminium

Famille de produits: EuropacPRO

Type de produit: Profil horizontal

Type: Durci, LD

Compatible avec: Bacs à cartes

Poids net: 0.6kg

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui



s'ajoutent aux prix initialement proposés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

