

Panneaux latéraux de conception hygiénique, SPMHD



Les panneaux latéraux sont conçus pour assurer la conformité à la classe d'étanchéité qui empêche les liquides ou les particules de pénétrer dans l'armoire, protégeant ainsi les composants électriques à l'intérieur de l'armoire. Étanchéité assurée par un joint monobloc en silicone bleu. Les panneaux sont fixés à l'armoire par des goudons soudés à l'intérieur du panneau, ce qui permet de garder les surfaces extérieures lisses et sans points d'accroche pour limiter les risques en matière d'hygiène.

FONCTIONS

Un joint monobloc en silicone bleu amovible avec des angles moulés permet d'assurer une bonne étanchéité. Il est facile à remplacer, à nettoyer, à entretenir et à installer. Le silicone est conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600

Acier inoxydable brossé 400, poli à $Ra < 0,8 \mu m$

Conformité IP66/69 | TYPE 4X, 12, 13 | IK10

Quantité fournie : 2 panneaux avec accessoires de montage

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Matériau	Épaisseur	Matériau de l'armoire
SPMHD1805	1760mm	446mm	Acier inoxydable 304	1.5mm	Acier inoxydable

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.