

# Cheville universelle, vis 8–10 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**FPN12**

## FONCTIONS

Fixation à dilatation pour bois ou cloison sèche/vis de plaque de plâtre

À utiliser avec le béton, la brique et le béton léger



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 570740

Matériau: Nylon

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Diamètre de vis: 8 - 10 mm

Longueur: 60mm

Diamètre du foret: 12mm

Profondeur du trou percé: 70mm

Charge statique 1: 1800N

Charge statique 2: 950N

Charge statique 3: 800N

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Se reporter à la charge statique 1 pour l'ancrage dans du béton non fissuré C20/25. Se reporter à la charge statique 2 pour l'ancrage dans la brique pleine Mz 20. Se reporter à la charge statique 3 pour l'ancrage dans la brique silico-calcaire pleine KS 20.

Les charges statiques sont calculées en fonction du diamètre maximal de la vis.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

