


Guida orizzontale, posteriore, Type R-ST, robusta, standard, 42 CV

CODICE A CATALOGO

34566-542



Combinations of horizontal rails and side panels

	Side panel 1	Side panel 2	Side panel 3	Side panel 4
Horizontal rail 1	-	+	+	+
Horizontal rail 2	+	+	+	+
Horizontal rail 3	+	+	+	+
Horizontal rail 4	+	+	+	+
Horizontal rail 5	+	+	+	+
Horizontal rail 6	+	+	+	+
Horizontal rail 7	+	+	+	+
Horizontal rail 8	+	+	+	+
Horizontal rail 9	+	+	+	+
Horizontal rail 10	+	+	+	+
Horizontal rail 11	+	+	+	+
Horizontal rail 12	+	+	+	+
Horizontal rail 13	+	+	+	+
Horizontal rail 14	+	+	+	+
Horizontal rail 15	+	+	+	+
Horizontal rail 16	+	+	+	+
Horizontal rail 17	+	+	+	+
Horizontal rail 18	+	+	+	+
Horizontal rail 19	+	+	+	+
Horizontal rail 20	+	+	+	+
Horizontal rail 21	+	+	+	+
Horizontal rail 22	+	+	+	+
Horizontal rail 23	+	+	+	+
Horizontal rail 24	+	+	+	+
Horizontal rail 25	+	+	+	+
Horizontal rail 26	+	+	+	+
Horizontal rail 27	+	+	+	+
Horizontal rail 28	+	+	+	+
Horizontal rail 29	+	+	+	+
Horizontal rail 30	+	+	+	+
Horizontal rail 31	+	+	+	+
Horizontal rail 32	+	+	+	+
Horizontal rail 33	+	+	+	+
Horizontal rail 34	+	+	+	+
Horizontal rail 35	+	+	+	+
Horizontal rail 36	+	+	+	+
Horizontal rail 37	+	+	+	+
Horizontal rail 38	+	+	+	+
Horizontal rail 39	+	+	+	+
Horizontal rail 40	+	+	+	+
Horizontal rail 41	+	+	+	+
Horizontal rail 42	+	+	+	+

Il robusto ST di tipo a guida orizzontale consente l'assemblaggio isolato di un backplane. L'isolamento viene effettuato da una striscia isolante.

CARATTERISTICHE

Guida orizzontale "robusta" di tipo R-ST con fissaggio a 3 fori per una maggiore robustezza

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di contatto conduttiva, con contrassegni HP

Con unità HP a partire da 28 CV



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 42HP

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Anodizzato

Lunghezza: 218.44mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Robusto, ST

Funziona con: Rack secondari

Peso netto: 0.04kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

