

Contatore eventi fulmini meccanici



CARATTERISTICHE

Si installa sulla calata per registrare il numero di cadute di fulmini

Da utilizzare con nVent ERICO Ericore, conduttori convenzionali o nastro


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Classificazione della cassa	Soglia di attivazione	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)
LECIV	702050	IP 67	2 kA 8/20 µs	65mm	110 mm	80 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Temperatura	Peso unitario	È conforme a
LECIV	702050	-40 to 50 °C	0.52 kg	EN IEC 62561-6



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE