



		$\cdot$ = can be combined, $+$ = combination not recommended			
100% L 100% R		-	+	+	allowed for support +
		+	not allowed for fixation (no compatibility)	not allowed for heavy loads not allowed for heavy compatibility	-
		not allowed for light +	not allowed for fixation +	-	-
100% wood profile 50% wood profile		light = L		heavier = R +	Rugged = R +

34566-763

CARATTERISTICHE

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di
contatto conduttiva



Funziona con: Rack secondari

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

nVent.com/SCHROFF | 1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

