

Afstelgereedschap voor nivellering, LFA



De inrichting is ontworpen voor het waterpas stellen van behuizingen op oneffen vloeren op de installatielocatie. Het bereik is maximaal 15 mm en de inrichting wordt op de gemonteerde behuizing geïnstalleerd via het PF/PFS-hoekgedeelte voor de sokkel.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor het waterpas stellen op oneffen vloeren op de installatielocatie tot maximaal 15 mm. Wordt geïnstalleerd via het PF/PFS-hoekgedeelte voor de sokkel.

Materiaal: Verzinkt.

Maximale belasting: 2500 N per voet.

Verpakkingseenheid: 4 stuks met montagemiddelen.

Afwerking: Verzinkt

Materiaal: Zink

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Compatibele sokkelhoogte	Productserie	Materiaal behuizing
LFA104	22mm	34mm	68mm	100	Vrijstaand	Plaatstaal
LFA204	22mm	34mm	68mm	200	Vrijstaand	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.