

Wire Basket Tray Independent Underfloor Support



The nVent CADDY Wire Basket Tray Underfloor Support provides a reliable method for routing wire basket trays beneath the floor with independent structural support. This component is ideal for installations requiring low-voltage cabling to pass under cabinets or equipment.

Engineered for stability and simplicity, the underfloor support system eliminates the need for complex framing. It braces the tray directly beneath raised floors, allowing for clean, unobtrusive cable pathways that preserve floor space and reduce visual clutter. This is especially valuable in data centers, control rooms, and other high-density environments where cable organization and accessibility are critical.

The Support integrates seamlessly with the broader nVent CADDY Wire Basket Tray System, ensuring compatibility with shaped and round wire tray profiles. Its design accommodates standard fasteners and finishes, including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options, making it adaptable to a wide range of project specifications.

KENMERKEN

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support and nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice

Maintains a fixed and secure distance from the ground to ensure safety and accessibility

Available in a range of sizes to match wire basket tray design

Fixed height ensures a level installation


Materiaal: Staal
Afwerking: Voorgegalvaniseerd

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Lengte (L)	Lengte 1 (L1)	Breedte (W)	Gatgrootte (HS)	Gewicht eenheid
WBTUS04	32 mm	767mm	560.78 mm	235 mm	14.3 mm	0.862 kg
WBTUS06	32 mm	868mm	560.78 mm	235 mm	14.3 mm	0.953 kg
WBTUS08	32 mm	965mm	560.78 mm	235 mm	14.3 mm	1.089 kg
WBTUS12	32 mm	1174mm	560.78 mm	235 mm	14.3 mm	1.588 kg
WBTUS18	32 mm	1474mm	560.78 mm	235 mm	14.3 mm	2.404 kg

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Lengte (L)	Lengte 1 (L1)	Breedte (W)	Gatgrootte (HS)	Gewicht eenheid
WBTUS24	32 mm	1778mm	560.78 mm	235 mm	14.3 mm	3.22 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

