

Skjermhylle, SHM

Hylla kan justeres i høyden, og ved hjelp av et sett med klemmer kan den sørge for at skjermer står stødig på plass når de monteres på hylla. Den har ventileringshull som sørger for god luftsirkulasjon inni skapet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Monteres direkte på skaprammen. Leveres med sett med klemmer for å holde skjermen på plass.

Materiale: 2mm sinkbelagt stål.

Pakning: 1 hylle med monteringsutstyr.

Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided

The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame

The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted

The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots

It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed

Mounting Plate Width (mm): 509

Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755

Tykkelse: 2mm
Materiale: Stål
Overflate: Sinkbelagt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Bredde på monteringsplate	Bredde	Dybde	Maks. monteringsdybde	Kapslingsmateriale
SHM0608	509mm	600mm	800mm	755mm	Lakkert stål
SHM0606	509mm	600mm	600mm	555mm	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE