

Szyna zbiorcza gwintowana TCBW, gwint w



FUNKCJE

Threaded hole pattern provides 40% more connections

End slots can be used to fix busbar to a support or connect the main input conductor

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges




SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Szerokość (W)	Grubość (T)	Długość (L)	Rozmiar gwintu (TS)
TCBW32X5-2M	549030	Miedź	32 mm	5 mm	1985mm	M6

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Moment obrotowy (TQ)	A.	B.	C.	Masa urządzenia
TCBW32X5-2M	549030	6 N·m	17.5 mm	16 mm	12 mm	2.65 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE