


Fajny stojak ścienny czarny, DCHL-B.



Stojak ścienny z chłodnym stojakiem firmy nVent to modułowa konstrukcja nośna zaprojektowana do wdrażania i uruchamiania chłodziń tylnych drzwi z pełną wydajnością bez polegania na konstrukcji budynku dla stabilności. Stała konstrukcja pozwala na zwijanie szaf sieciowych bezpośrednio do szafy typu rack i zabezpieczanie ich zaciskiem ułatwiającym pozycjonowanie szaf typu rack-and-roll.

FUNKCJE

10-stopniowa rama ze stali miękkiej, spawana konstrukcja z 12-stopniowym kołnierzem wewnętrznym ze stali miękkiej.

Prosta instalacja, aby umożliwić instalację jednej osoby. Zaprojektowany do zakotwiczenia w podłodze dla samowystarczalności.

Dostępne punkty montażowe do podtrzymywania napowietrznych ścieżek kablowych.

Funkcje Gangable do obsługi kompletnej konstrukcji ściany wentylatora do zastosowań w szafie typu rack i rolka.

Integruje się bezpośrednio ze standardowym nVent RDHX Pro bez żadnych modyfikacji, jak również z innymi producentami stojaków 3rd party.

Sprawdzone rozwiązanie UL ze wskaźnikiem stabilności, zapewniające bezpieczeństwo.

Możliwość stosowania u góry i u dołu z wnikaniem węża podłogowego z podniesioną podłogą.

Wykończenie obejmuje RAL9005 (czarny).

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Typ produktu	Rodzina produktów	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Stopień ochrony
DWC48U600B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC42U800B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	800mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC48U750B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC42U750B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U600B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC48U800B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	800mm	368mm	2313mm	UL2416

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE