


Fajny stojak ścienny czarny, DCHL-B.



Stojak ścienny z chłodnym stojakiem firmy nVent to modułowa konstrukcja nośna zaprojektowana do wdrażania i uruchamiania chłodziń tylnych drzwi z pełną wydajnością bez polegania na konstrukcji budynku dla stabilności. Stała konstrukcja pozwala na zwijanie szaf sieciowych bezpośrednio do szafy typu rack i zabezpieczanie ich zaciskiem ułatwiającym pozycjonowanie szaf typu rack-and-roll.

FUNKCJE

10-stopniowa rama ze stali miękkiej, spawana konstrukcja z 12-stopniowym kołnierzem wewnętrznym ze stali miękkiej.

Prosta instalacja, aby umożliwić instalację jednej osoby. Zaprojektowany do zakotwiczenia w podłodze dla samowystarczalności.

Dostępne punkty montażowe do podtrzymywania napowietrznych ścieżek kablowych.

Funkcje Gangable do obsługi kompletnej konstrukcji ściany wentylatora do zastosowań w szafie typu rack i rolka.

Integruje się bezpośrednio ze standardowym nVent RDHX Pro bez żadnych modyfikacji, jak również z innymi producentami stojaków 3rd party.

Sprawdzone rozwiązanie UL ze wskaźnikiem stabilności, zapewniające bezpieczeństwo.

Możliwość stosowania u góry i u dołu z wnikaniem węża podłogowego z podniesioną podłogą.

Wykończenie obejmuje RAL9005 (czarny).

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Typ produktu	Rodzina produktów	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Stopień ochrony
DWC42U600B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	800mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC48U600B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U750B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	800mm	368mm	2313mm	UL2416

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.