


Pręty dzielące głębokość dla obudów stojących podłogowych, VBD



Belka dzieląca zwiększa możliwości montażowe w obudowie i dzieli ją na dwie części.

FUNKCJE

Opis: Montowane na środku obudów o szerokości 1200 mm lub 1600 mm (góra i dół) w celu zapewnienia standardowych możliwości montażowych w dwóch częściach o szerokości 600 mm lub 800 mm. Możliwość mocowanie akcesoriów, takich jak CAB(P), CBU, CLPK, CLPF itd., z dowolnej strony obudowy. Regulowana głębokość montażu co 25 mm. /

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 para bez akcesoriów montażowych.

Wymagania montażowe: Montaż przy użyciu VBK. VB zwiększa możliwości montażowe w jednej części obudowy.

Materiał: Stal
Wykończenie: Powłoka cynkowana
Grubość: 1.75mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
VBD500	24mm	500mm	90mm	Stal miękka
VBD400	24mm	400mm	90mm	Stal miękka
VBD600	24mm	600mm	90mm	Stal miękka
VBD800	24mm	800mm	90mm	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.