

Przemysłowy agregat chłodniczy TAL



Przemysłowy agregat chłodniczy do wody TAL zapewnia precyzję i niezawodność w kompaktowej obudowie. Precyzja chłodzenia poprawia jakość produkcji, co skutkuje bardziej spójnymi i lepszymi rezultatami. Szeroki wybór akcesoriów i opcji umożliwia tworzenie konfiguracji obejmujących wiele agregatów chłodniczych, które spełniają wymagania różnych zastosowań. Agregat chłodniczy TAL charakteryzuje się ekologiczną konstrukcją i elementami o wysokiej wydajności.

NORMY BRANŻOWE

CE; UKCA

FUNKCJE

Sprężarka hermetyczna.

Mosiężne przewody obwodu chłodzenia.

Spawany lutowany parownik z płytą nierdzewną.

Wężownica kondensacyjna o wysokiej wydajności.

Wentylator osiowy.

Obwód płynu z materiałów nieżelaznych.

Standardowy obwód płynu z otwartym zbiornikiem i pompą.

Zakres temperatur płynu do ustawienia: +8–+25°C



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Moc nominalna w watach przy 50 Hz	Moc nominalna w watach przy 60 Hz	Typ płynu	Napięcie nominalne	Częstotliwość znamionowa	Czynnik chłodniczy
TAL24	2300W	2700W	Woda	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL37	3600W	4200W	Woda	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TALB5	24800W	24800W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A

Numer katalogowy	Moc nominalna w watach przy 50 Hz	Moc nominalna w watach przy 60 Hz	Typ płynu	Napięcie nominalne	Częstotliwość znamionowa	Czynnik chłodniczy
TAL E6	55000W	55000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL D9	47000W	47000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL D0	40000W	40000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL C5	35800W	35800W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL B9	29000W	29000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL C6	35800W	35800W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL B0	20100W	20100W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL F8	67000W	67000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL A8	20100W	20100W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL A5	17800W	17800W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL A3	12400W	12400W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL M0	110000W	110000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL O6	134000W	134000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL I4	94000W	94000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL G9	80000W	80000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL F9	67000W	67000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL 57	6000W	6000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A

Table 2/2

Numer katalogowy	Moc nominalna w watach przy 50 Hz	Moc nominalna w watach przy 60 Hz	Typ płynu	Napięcie nominalne	Częstotliwość znamionowa	Czynnik chłodniczy
TAL 46	4550W	4550W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL A0	10900W	10900W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL 76	8100W	8100W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL 29	2900W	2900W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL 93	9550W	9550W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uwaga: elementy można dostosować, skontaktuj się z firmą nVent w celu skonfigurowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE