

Przemysłowy agregat chłodniczy TAL



Przemysłowy agregat chłodniczy do wody TAL zapewnia precyzję i niezawodność w kompaktowej obudowie. Precyzja chłodzenia poprawia jakość produkcji, co skutkuje bardziej spójnymi i lepszymi rezultatami. Szeroki wybór akcesoriów i opcji umożliwia tworzenie konfiguracji obejmujących wiele agregatów chłodniczych, które spełniają wymagania różnych zastosowań. Agregat chłodniczy TAL charakteryzuje się ekologiczną konstrukcją i elementami o wysokiej wydajności.

NORMY BRANŻOWE

CE; UKCA

FUNKCJE

Sprężarka hermetyczna.

Mosiężne przewody obwodu chłodzenia.

Spawany lutowany parownik z płytą nierdzewną.

Wężownica kondensacyjna o wysokiej wydajności.

Wentylator osiowy.

Obwód płynu z materiałów nieżelaznych.

Standardowy obwód płynu z otwartym zbiornikiem i pompą.

Zakres temperatur płynu do ustawienia: +8–+25°C



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Moc nominalna w watach przy 50 Hz	Moc nominalna w watach przy 60 Hz	Typ płynu	Napięcie nominalne	Częstotliwość znamionowa	Czynnik chłodniczy
TAL24	2300W	2700W	Woda	230V	50 – 60Hz	R513A
TAL29	2900W	2900W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL37	3600W	4200W	Woda	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL46	4550W	4550W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

Numer katalogowy	Moc nominalna w watach przy 50 Hz	Moc nominalna w watach przy 60 Hz	Typ płynu	Napięcie nominalne	Częstotliwość znamionowa	Czynnik chłodniczy
TAL57	6000W	6000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL76	8100W	8100W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL93	9550W	9550W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA0	10900W	10900W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA3	12400W	12400W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA5	17800W	17800W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA8	20100W	20100W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB5	24800W	24800W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALB9	29000W	29000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALC5	35800W	35800W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALD9	47000W	47000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALE6	55000W	55000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALF8	67000W	67000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALI4	94000W	94000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A

Table 2/2

Numer katalogowy	Moc nominalna w watach przy 50 Hz	Moc nominalna w watach przy 60 Hz	Typ płynu	Napięcie nominalne	Częstotliwość znamionowa	Czynnik chłodniczy
TALM0	110000W	110000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALO6	134000W	134000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB0	20100W	20100W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALC6	35800W	35800W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALF9	67000W	67000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Szeroka gama akcesoriów i opcji umożliwia wiele konfiguracji dostosowanych do różnych potrzeb aplikacyjnych.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.