

Plastikowe dławiki kablowe do obudów ściennych, CPG



Naprężenie każdego kabla zamontowanego w tym przepuście kablowym można regulować i jest ono ustalane za pomocą nakrętki blokującej, która zapewnia zmniejszenie naprężenia oraz dobrą ochronę przed czynnikami środowiskowymi oraz dostępem osób nieupoważnionych.

FUNKCJE

Opis: Tradycyjny osprzęt kablowy. Znany z doskonałego zmniejszania naprężenia nawet przy zapewnieniu wysokiej klasy ochrony. Plastikowe przeciwnakrętki do mocowania są uwzględnione w dostawie.

Materiał: Korpus elementu wykonany jest z poliamidu PA6, uszczelka wykonana jest z neoprenu.

Odporność na temperaturę: -20°C do +100°C.

Zapalność: V-2 zgodnie z UL94.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 66

Kolor: Jasnoszary
Materiał: Poliamid 6; Neopren
Kod koloru: RAL 7035
Wykończenie: Gładki

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Rozmiar gwintu
CPG12	31mm	15mm	17mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M12 x 1.5
CPG16	40mm	22mm	24mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M16 x 1.5

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Rozmiar gwintu
CPG20	40mm	24mm	26mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M20 x 1,5
CPG25	46mm	33mm	35mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M25 x 1,5
CPG32	56mm	42mm	44mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M32 x 1.5
CPG40	68mm	53mm	55mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M40 x 1.5
CPG50	71mm	60mm	62mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M50 x 1.5
CPG63	71mm	65mm	67mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M63 x 1.5

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE