

# Profile przekroju dla wejścia kabli, SCE



Profil zatrzaskowy z uszczelką do uszczelnienia szczelin wokół kabli poprowadzonych między płytami dolnymi, pozwala zachować stopień ochrony obudowy.

## FUNKCJE

Opis: Do uszczelnienia wejścia kabla między płytami dławikowymi. Dobrze uszczelnia kable i wypełnia szczeliny chroniąc przed dostawaniem się pyłu z zewnątrz. Profil z fabrycznie wciśniętą uszczelką łatwo zamontować na zatrzaski. Alternatywa dla zestawu uszczelek do płyty dolnej BG01.

Materiał: Wyłaczany profil PVC. Uszczelka: pianka samoprzylepna o przekroju 30 x 25 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw zawiera 2 profile zatrzaskowe z gumą piankową.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Materiał:</b>    | PVC           |
| <b>Wykończenie:</b> | Gładki matowy |
| <b>Kolor:</b>       | Czarny        |
| <b>Grubość:</b>     | 1.2mm         |

## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Materiał obudowy | Do montażu                  |
|------------------|----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------------|
| SCE1000          | 30mm     | 1000mm    | 20mm      | PVC              | Głębokość                   |
| SCE1200          | 30mm     | 1200mm    | 20mm      | PVC              | Głębokość                   |
| SCE600           | 30mm     | 600mm     | 20mm      | PVC              | Głębokość                   |
| SCE800           | 30mm     | 800mm     | 20mm      | PVC              | Głębokość                   |
| SCE1000R         | 30mm     | 1000mm    | 20mm      | PVC              | W skrajnym tylnym położeniu |
| SCE1200R         | 30mm     | 1200mm    | 20mm      | PVC              | W skrajnym tylnym położeniu |
| SCE600R          | 30mm     | 600mm     | 20mm      | PVC              | W skrajnym tylnym położeniu |
| SCE800R          | 30mm     | 800mm     | 20mm      | PVC              | W skrajnym tylnym położeniu |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.