

Szklane drzwi ze stali nierdzewnej, DNGS



Komponenty elektryczne są widoczne przy zamkniętych drzwiach przeszklonych z ramą z stali nierdzewnej, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń i wody do wnętrza obudowy.

FUNKCJE

Opis: Drzwi z przezroczystym szkłem bezpiecznym umożliwiającym kontrolę wnętrza obudowy. Wyposażone w zamek z wkładką dwupiórową 3 mm oraz ramę. Możliwe wszystkie opcje ryglowania.

Materiał: Rama: Płyta 2 mm ze stali nierdzewnej AISI 304, AISI 316L (na zamówienie). Okno: przezroczyste szkło bezpieczne, grubość szkła 4 mm.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12, 13 | IK 07.

Wymagania montażowe: Jeśli standardowe drzwi nie są wymieniane, należy użyć zestawu zawiasów DNMKS01.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Grubość: 2mm
Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana
Materiał: Stal nierdzewna 304

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar okna	Rodzina produktów	Materiał obudowy
DNGS1606	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Wolnostojący	Stal miękka
DNGS2006	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Wolnostojący	Stal miękka
DNGS1608	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Wolnostojący	Stal miękka
DNGS2008	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Wolnostojący	Stal miękka
DNGS1810	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Wolnostojący	Stal miękka
DNGS2010	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Wolnostojący	Stal miękka

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar okna	Rodzina produktów	Materiał obudowy
DNGS1808	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Wolnostojący	Stal miękka
DNGS1408	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Wolnostojący	Stal miękka
DNGS1806	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Wolnostojący	Stal miękka
DNGS1610	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Wolnostojący	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE