

Wentylowane cokoły przednie/tylne, PV

Przedni i tylny cokół umożliwia kablowanie bez żadnych ograniczeń zgodnie z standardem VDE 0113. Instalowanie kabli jest łatwe, ponieważ cokół tworzy dodatkowe miejsce pod obudową. Żaluzje wentylacyjne umożliwiają naturalną wentylację w obszarze poniżej obudowy.

FUNKCJE

Opis: Sekcje przedniego i tylnego cokołu z wentylowanymi panelami. Zaleca się ich używanie z wentylowaną płytą dolną CVB. Do kablowania bez żadnych ograniczeń i zgodnie z standardem VDE 0113. Cokół zawiera cztery elementy kątowe z zdejmowalnymi pokrywami przednimi. Wszystkie panele mają podwójne powroty służące zwiększeniu wytrzymałości. Dostępne tylko o wysokości 100 mm.

Materiał: Części narożne z stali miękkiej 2 mm, a panele – 1,5 mm.

Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturalna RAL 7022.

Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw 4 części kątowych wraz z pokrywami. Panel przedni i boczny z akcesoriami montażowymi do paneli bocznych PS lub paneli poprzecznych PCP.

Wymagania montażowe: Aby uzyskać kompletny cokół należy dodać panele boczne PS. Podczas łączenia obudów zaleca się dodanie paneli poprzecznych PCP do podtrzymania kanału kablowego i uzyskania dodatkowej sztywności. Używać wentylowanych płyt dolnych CVB, aby uzyskać lepszą wentylację obudowy.

Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kolor:	Szary Umbra
Kod koloru:	RAL 7022
Grubość:	1.5mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy
PV1080	100mm	800mm	62mm	Wolnostojący	Stal miękka
PV1100	100mm	1000mm	62mm	Wolnostojący	Stal miękka
PV1120	100mm	1200mm	62mm	Wolnostojący	Stal miękka

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy
PV1040	100mm	400mm	62mm	Wolnostojący	Stal miękka
PV1060	100mm	600mm	62mm	Wolnostojący	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.