

Conector em T

CARACTERÍSTICAS

Para conexões de cabo a 90°



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2



Número de catálogo	Número do artigo	Materia l	Tamanho do condutor	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)
CTR8CU	710030	Brass	8 mm sólido, 10 mm sólido	21mm	46 mm	40 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Condutor nVent ERICO Cu-Bond	Peso unitário	Em conformidade com
CTR8CU	710030	CBSC10	0.17 kg	IEC® 62561-1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

A conformidade com IEC é válida apenas para os Condutores nVent ERICO Cu-Bond listados.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

