

Contador digital de eventos de raios



CARACTERÍSTICAS

Registra quantidade, hora e data da descarga de raios para recuperação durante as inspeções

Contém suportes de montagem para uso com nVent ERICO Ericore, ISO nV, condutores filamentosos expostos ou fita

Contém bateria de lítio substituível CR17335 de 3 V

Até cinco anos de vida útil da bateria


ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Classificação do gabinete	Limite de deslocamento	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)
LECV	Polícarbeto	IP 65, NEMA®-4	1 - 100 kA 8/20 μ s	42mm	141 mm	91 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Temperatura	Peso unitário	Em conformidade com
LECV	-40 to 80 °C	0.36 kg	EN IEC 62561-6



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE