

# Perfis horizontais de porta | Armários de montagem na parede, DHP



Os perfis de montagem são utilizados para instalar acessórios à estrutura da porta para uma montagem fácil e segura de cabos, condutas, etc.

## CARACTERÍSTICAS

Descrição: Perfis horizontais com padrão de furo de 25 mm 4.5 mm e 6.5 mm de diâmetro para a fixação e instalação de equipamentos.

Material: Chapa galvanizada 1.5 mm.

Quantidade por embalagem: 5 peças com acessórios de montagem.

Requisitos de montagem: Eles se encaixam directamente nos perfis de montagem da porta do MMDP. Eles também podem ser montados verticalmente em dois perfis horizontais. Para portas com sistema de fecho de varetas, os perfis devem ser cortados onde indicado.

Não adequado para armários AFS.

**Espessura:** 1.5mm  
**Acabamento:** Galvanizado  
**Material:** Aço Macio

## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Família de produtos | Quantidade por embalagem | Material do gabinete |
|--------------------|--------|---------|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| DHP050             | 25mm   | 448mm   | 12mm         | Wall Mounted        | 5                        | Aço Macio            |
| DHP080             | 25mm   | 748mm   | 12mm         | Wall Mounted        | 5                        | Aço Macio            |
| DHP040             | 25mm   | 348mm   | 12mm         | Wall Mounted        | 5                        | Aço Macio            |
| DHP060             | 25mm   | 548mm   | 12mm         | Wall Mounted        | 5                        | Aço Macio            |
| DHP030             | 25mm   | 248mm   | 12mm         | Wall Mounted        | 5                        | Aço Macio            |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Não adequado para armários AFS.

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**