

Vedantes de orifício para locais perigosos, EXAS



Hazardous Location Hole Seals are designed to be used on Increased Safety (Ex e) enclosures in ATEX or IECEx Zone 1 or 2 hazardous areas. Certified to be used on metallic, non-painted enclosures, these hole seals ensure a dust-, oil- and water-tight seal. Designed to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings, these self-centering hole seals are easy to install.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X, 12, 3R; File No. E61997

cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,

3R; File No. 42186

IECEx and ATEX Approvals

Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE

2 assemblies

ATEX Directive 94/9/EC

ATEX

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

Sira 14ATEX3233U

IECEx

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

IECEx SIR 14.0073U

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

Secure sealing with silicon rubber gasket to protect against water and dust ingress in extreme temperature applications ranging from -55 C (-67 F) to 180 C (356 F)

Seal pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water

Easy installation in enclosure cutouts with self-centering hole seals

Hole seals are available in metric and english standard hole sizes

Acabamento: Polido

Material: Aço Inoxidável 316L

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Hole Diameter	Assembly Diameter	Tamanho da rosca
EXAS050SS6	20mm	35mm	M20
EXAS075SS6	25mm	43mm	M25
EXAS100SS6	32mm	48mm	M32
EXAS125SS6	40mm	59mm	M40
EXAS150SS6	50mm	67mm	M50
EXAS200SS6	63mm	80mm	M63
EXAS250SS6	75mm	93mm	M75

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE