

Placă frontală, OIFP

Placa frontală poate fi fixată și scoasă cu ușurință. Prin urmare, echipamentele, de exemplu un ecran tactil, pot fi montate cu ușurință. Atunci când este montată, placa protejează echipamentele electrice de mediul înconjurător și personalul de accidente.

CARACTERISTICI

Descriere: Placă frontală pentru componente, cu peliculă de protecție pe o parte.

Material: Aluminu de 3 mm.

Cantitate pachet: O bucată. Accesoriile de montare sunt livrate cu panoul de comandă OICP și în OIDES.

The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65

The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily

The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused

The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required

Thickness: 3mm
Material: Aluminu
Finish: Mill

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Panel Size
OIFP3052	269mm	485mm	255 x 471mm
OIFP3552	314mm	485mm	300 x 471mm
OIFP3439	305mm	355mm	291 x 341mm
OIFP3952	358mm	485mm	344 x 471mm
OIFP4147	375mm	430mm	361 x 416mm
OIFP4954	455mm	502mm	441 x 488mm

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE