


Dynasphere Air Terminal, MKIV



Blixtars inverkan på ekonomi och säkerhet kan vara förödande. I allmänhet är det den högsta punkten på en byggnad som är mest sårbar för ett direkt blixtnedslag. Blixtstavar eller uppfångare behövs för att fånga upp nedslaget vid en föredragen punkt och säkert leda energin till jord för att minimera riskerna.

nVent ERICO Dynasphere ventilationsterminal erbjuder en föredragen punkt för blixurladdningar som annars skulle kunna slå ner och skada en oskyddad konstruktion och/eller dess innehåll. En uppfångares eller ett uppfångningssystem primära funktion är att fånga upp blixtnedslaget vid en föredragen punkt så att urladdningsströmmen kan styras via nedledaren/nedledarna till jordningssystemet.

DESIGN

Dynamiskt svar på en blixtnedledares funktionssätt


Ikke radioaktiv teknologi

Ingen extern kraftkälla krävs

Tre utbytbara terminaler för specifika höjdkrav

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Diameter (Ø)	Höjd (H)	Trådstorlek (TS)	Enhetsvikt
D/SMKIVSS	702085	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)	-40 to 100 °C	257 mm	220 mm	1/2 TUM BSPP	2.6 kg



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE