# 适用于铁路的 EuropacPRO 19" 插箱套件，改装屏蔽型，EN 50155，6 U，84 HP，235 mm






## 物料号

**21500-078**

用于铁路应用的插箱，符合 EN50155 标准，非屏蔽。

## 功能

- 通过 EN 50155 标准的冲击和振动测试，（第 12.2.11 部分）
- 19" 角规牢固地固定在侧面板（TOX 冷焊），特别适合高机械应力（抗振性）
- 提供改造，如开孔、各种表面或尺寸
- IP 20，符合 IEC 60529
- 双 19" 螺钉孔位置增加了额外的安全性（NFF 标准）
- 扁平包装，节省空间
- 作为节省空间的扁平包装提供

RoHS COMPLIANT

## 产品属性

- 机架高度: 6U
- 深度: 235mm
- 包装数量: 1
- 用于安装: 背板
- 板深度: 220mm
- 垫片类型: 织物 EMC
- 耐冲击和振动性: 5g (force)
- 包含手柄: 是

安装: 机架

符合: IEC 60297-3-103; EN 50155 第 12.2.11 部分

EMC 屏蔽: 否

完成: 阳极氧化; 钝化

材料: 铝

产品类型: 插箱/机箱

机架宽度: 84HP

静态负载: 15kg

净重: 2.1kg

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com
上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF
工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

## 其他产品详情

可在线获取测试报告。

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent
的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。


North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。